




Synqron 75W-90 | Täyssynteettinen vaihteistoöljy

Ominaisuus

- erittäin hyvä äärimmäisten paineiden sietokyky
- erinomainen tiivisteiden yhteensopivuus
- erittäin korkea kestävyys kulumista, korroosiota ja vaahtoamista vastaan
- erinomainen alhaisen lämpötilan käyttäytyminen
- pysyvä viskositeetti ja erinomainen hapettumisen kestävyys (vanhenemisvakaus)

Sovellusalue

- voidaan käyttää, kun API GL-3 on vaadittu
- yleiskäyttöinen sovellus moottoriajoneuvojen vaihteistoihin ja akselien voiteluun
- soveltuu kohtalaisesti tai voimakkaasti kuormitettuihin akseleihin, joissa on tavalliset tai hypoidihammasrattaat

Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Viskositeetti SAE	-	75W-90
Väri	-	ruskea
Viskositeetti @ 40°C	cSt	91
Viskositeetti @ 100°C	cSt	15
Viskositeetti-indeksi	-	175
Tiheys @ 15°C	kg/l	0.876
Brookfield Viskositeetti @ -40°C	mPa·s	150000
Jähmepiste	°C	-42
Leimahduslämpötila	°C	160

Saatavilla olevat pakkaukset

1 L pullo	12 x 1 L pullon laatikko
25 L sanko	54 kg tynnyri (noin. 62 L)
180 kg tynnyri (noin. 205 L)	

Tekniset tiedot

API GL-4, GL-5
Fiat 9.55550-DA3, DA4, DA12, MX3, MX4
MIL-L-2105, L-2105D