



MIDLAND ATF SENSOMATIC

31127

Midland ATF Sensomatic är en spetsutvecklad, helsyntetisk och lågviskösa ATF-olja (Automatic Transmission Fluid) med utmärkt termisk stabilitet, antiskum- och lågtemperatur-egenskaper jämfört konventionella ATF-oljor. Speciellt utvecklad för 6-10 stegade automatlådor. **Se även ATF Omnimatic för kompletterande OEM-specifikationer med 4/5-stegade automatlådor.** Ej för användning i CVT/ DCT.

- Multifunktion som reducerar sortimentet • Lågre viskositet för bättre bränsleekonomi
- Utmärkt friktionskontroll för mjuk växelöverföring vid olika temperatur- och tryckförhållanden

PRODUKTFAKTA

Förpackningar 1/1-fat (207 liter), ¼-fat, (59 liter),
1 liter, 12 st/ kartong

Specifikationer

Fiat 9.55550-AV2, -AV3, -AV5, -AV6

GM DEXRON® HP, ULV, VI.

Ford Mercon LV (M2C938-A), Mercon SP,

Mercon ULV (M2C949-A)

Honda ATF DW-1, Type 3.0, 3.1, Z-1, DPSF, DPSF-II.

JASO 1A, 1A-LV

Mazda ATF-FZ .

Mercedes 236.12, 236.14, 236.15, 236.16, 236.17, 236.41

MM MA1, SP-IV, SP-IV M, SP-IV RR

Nissan Matic G, Matic J, Matic P, Matic S

Toyota WS (JWS 3324/ NWS 9638)

VW G 052 533, G 055 005, G055 162, G 055 540, G 060 162

Rekommendationer

Rekommenderas där ZF Lifeguard 6, 8 & 9, Mitsubishi

Dia-Queen ATF J3, Shell ATF M-1375.4 specificeras, bl.a.

BMW, Jaguar, Land Rover, Porsche & Rolls-Royce.

Viskositet cp @ -40°C <10'000

Viskositet cp @ 40°C 26

Viskositet cst @ 100°C 5.7

Viskositetsindex 170

Lägsta flyttemperatur, °C -46

Flampunkt, °C 180

Densitet kg/lt 0.845

